


日期/Date	档案员 Filing Clerk	1		2		3		4		5		6	
		产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	重量/Weight g				
		mm ²	AWG										
		CSSF-0.25	1010141200101	0.09-0.25	28-24	0.64	1.66	5	0.21				
		CSSF-0.33	1010141200201	0.13-0.33	26-22	0.9	1.66	5	0.21				
		CSSF-0.52	1010141200501	0.33-0.52	22-20	1.12	1.66	5	0.21				
		CSSF-0.82	1010141200701	0.52-0.82	20-18	1.35	1.75	5	0.20				




技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 5A
- 接触电阻: $\leq 3m\Omega$
- 线径范围: $0.13-0.33mm^2$ (26-22 AWG)
- 可插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-silve plated
- Rated current: 5A
- Contact resistance: $\leq 3m\Omega$
- Wire gauge: $0.13-0.33mm^2$ (26-22 AWG)
- Mating cycles: ≥ 500



标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date					图号 Drawing No.	
						表面处理 Finish	-				-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code
						比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.		CSSF-0.33
绘图 Drawn	YL GAO	15.09.2023	标准化 Stand.	-	-	4:1	V1.1	0.21g	-		产品料号 Part No.
审核 Checked	Q GAO	15.09.2023									1010141200201
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	15.09.2023						产品名称 Part Name
						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	