



产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	重量/Weight g
		mm ²	AWG				
CSGF-0.25	1010142200101	0.09-0.25	28-24	0.64	1.66	5	0.21
CSGF-0.33	1010142200201	0.13-0.33	26-22	0.9	1.66	5	0.21
CSGF-0.52	1010142200501	0.33-0.52	22-20	1.12	1.66	5	0.21
CSGF-0.82	1010142200701	0.52-0.82	22-18	1.35	1.75	5	0.20

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 5A
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.52-0.82mm²(22-18 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 5A
- Contact resistance: ≤3mΩ
- Wire gauge: 0.52-0.82mm²(22-18 AWG)
- Mating cycles: ≥500



					表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-				产品代号 Part Code	CSGF-0.82
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description								签名 Signature	日期 Date
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	4:1	V1.1	0.20g	-		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	