



日期/Date	档案员 Filing Clerk
---------	---------------------

M公制螺纹/Metric Thread						
序号 No.	产品名称 Part code	产品料号 Part No.	螺纹规格AG Thread size	扳手尺寸SW Wrench size	卡口范围ØC Clamping range	重量/Weight g
1	WNAPC-M25B(D6.5-9.5)	1021120182002	M25*1.5	30	6.5-9.5	8
2	WNAPC-M25B(D10.5-14)	1021120182004	M25*1.5	30	10.5-14	13
1	WNAPC-M25B(D14-17)	1021120182006	M25*1.5	30	14-17	10.8
2	WNAPC-PG16B(D11.5-15.5)	1021120052002	PG16	27	11.5-15.5	6
1	WNAPC-PG21B(D14-18)	1021120062002	PG21	33	14-18	11.6
2	WNAPC-PG21B(D17-20.5)	1021120062004	PG21	33	17-20.5	10.5
1	WNAPC-PG16BS(D6.5-9.5)	1021120052102	PG16	27	6.5-9.5	8
2	WNAPC-PG16BS(D11.5-15.5)	1021120052004	PG16	27	11.5-15.5	5.6



技术参数:

- 材料:
  - 螺帽: 聚碳酸酯
  - 密封元件: 热塑性弹性体
- 温度范围:
  - 静态: -40°C-100°C
  - 动态: -20°C-80°C
- 防护等级: IP65

Technical specification:

- Material:
  - Nut: polycarbonate
  - Sealing: TPE
- Temperature range:
  - Stat: -40°C-100°C
  - Dyn: -20°C-80°C
- Degree of protection: IP65

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		WNAPC-M25B(D6.5-9.5)	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1021120182002	
绘图 Drawn		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
审核 Checked		WL KANG		2017.2.16		-		-		1:1		V1.1	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		YY LUO		2017.2.16		重量 Weight	
										数量 Qty.		8g	
												产品名称 Part Name	
												-	
												All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
												厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	