




技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65 (联锁状态,IEC 60529)
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 单扣
 - 材料: 铁镀锌
- 出线方向: 底部出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M20

Technical specification:

- Material: zinc die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: steel lever with zinc plated
- Cable entry: Bottom outlet
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M20

面板安装开孔及两处锁紧尺寸
Panel installation opening
and two locking dimensions

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	H3A-CCT/BK-1L/W-M20
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		1100037241514
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	LP CAI	05.15.2023	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	113.7g	1		
审核 Checked	HZ LAN	05.15.2023									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	05.15.2023			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	