



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:
  - 锁扣方式: 单扣
  - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: NBR
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M20

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65  
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
  - Locking type: single locking latch
  - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M20

					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	H10A-CCT-1L/SC-M20
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			姓名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	1100107211002
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn	ZL CHEN	02.04.2019	标准化 Stand.	-	-	2:3	V1.1	111.2g	-	-
审核 Checked	HZ LAN	02.04.2019								
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	02.04.2019			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD