



技术参数:
- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M25
- 联锁元件:
  - 锁扣方式:金属双扣
  - 材料:不锈钢+软胶

Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M25
- Locking element:
  - Locking type: double locking latch
  - material: stainless steel+TPR



标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date

	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	SL CHEN	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-
审核 Checked	P RAO	18.10.2010			
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010

表面处理 Finish	-		
材料 Material	-		
比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
1:2	V1.1	437g	-

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

图号 Drawing No.	-
产品代号 Part Code	H32A-SE-2L/SC-M25
产品料号 Part No.	1100325411003
产品名称 Part Name	-

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD