



- 技术参数:
- 材料: 压铸锌
 - 表面处理: 粉末喷涂
 - 颜色: RAL 7037 (灰色)
 - 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
 - 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
 - 联锁元件:
 - 锁扣方式: 单扣
 - 材料: 铁镀锌
 - 出线方向: 顶出线
 - 出线孔数: 1
 - 螺纹规格: PG11
- Technical specification:
- Material: zinc die-cast
 - Surface: powder-coated
 - Colour: RAL 7037(grey)
 - Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
 - Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
 - Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: steel lever with zinc plated
 - Cable entry: top entry
 - No. of cable entries: 1
 - Thread size: PG11



						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	H3A—CCT—1L/W—PG11	
											产品料号 Part No.	1100037241008	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品名称 Part Name	—
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name		日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.		
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.		—	—	1:1	V1.1	75.8g	—			
审核 Checked	P RAO	18.10.2010											
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4					厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	