







面板开孔图
Panel cut out



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 盖子材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 底部出线
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: NBR

Technical Specification:

- Material: aluminium die-cast
- Material, cover: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037 (grey)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: bottom entry
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	H24B-BK-1L/SC-MCV	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	—				产品料号 Part No.	1110243611101
												产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	SL CHEN	日期/Date	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.			
审核 Checked	P RAO	18.10.2010					1:2	V1.1	160g	—			
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010					All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			
												厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	