



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 单扣
 - 材料: 不锈钢
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M25

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M25



						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—			
						材料 Material		—			产品代号 Part Code		H24B-SEH-1L/C-M25		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date				产品料号 Part No.		1110245555003		
绘图 Drawn	姓名/Name		日期/Date		标准化 Stand.	姓名/Name		日期/Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	DN YE		29.09.2020			—		—		3:2	V1.1	520g	—		
审核 Checked	HZ LAN		29.09.2020		批准 Approved										
工艺 Process	—		—			HQ ZHANG		29.09.2020		 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	