




技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 盖子材料: 压铸铝
- 表面处理: 环氧粉末涂料
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG16
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: FPM

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Material,cover: corrosion resistant
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG16
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: FPM

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		H6B-MSF-1L/SC-MMCV -PG16	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.		1120062218009
绘图 Drawn	GY HUANG	21.03.2024	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	320g	-	产品名称 Part Name		-	
审核 Checked	Q GAO	21.03.2024									 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	21.03.2024	  All Dimensions in mm Original Size DIN A 4							