



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 盖子材料: 压铸铝
- 表面处理: 环氧粉末涂料
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 2
- 螺纹规格: 2PG29
- 联锁元件:  
    锁扣方式: 金属单扣  
    材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: FPM

Technical Specification:

- Material: aluminium die-cast
- Material,cover: corrosion resistant
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 2
- Thread size: 2PG29
- Locking element:  
    Locking type: single locking latch  
    material: stainless steel+PC
- Hoods/Housings sealing: FPM

					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-		
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	H6B-MSFH-1L/SC-MMCV-2PG29		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date				产品料号 Part No.	1120062218014	
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn		SY JI	18.05.2018	标准化 Stand.	-	-	1:2	V1.0	290g	-		
审核 Checked		ZH LAN	18.05.2018									
工艺 Process		-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	18.05.2018			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			