



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG13.5
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: FPM

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG13.5
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: FPM

					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	H6B-MCCT-1L/SC-PG13.5
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	1120067211009
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn	JF YANG	19.03.2024	标准化 Stand.	-	-	3:2	V1.0	145.4g	-	-
审核 Checked	Q GAO	19.03.2024								
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	19.03.2024			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD