



## 技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP67 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:
  - 锁扣方式: 金属双扣
  - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: NBR
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG29

## Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP67  
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
  - Locking type: double locking latch
  - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG29

						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-	
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	W16B-MCCTH-2L/SC-PG29	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1121167415012	
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn		GY HUANG	16.03.2024	标准化 Stand.	-	-	2:3	V1.0	285g	-		
审核 Checked		Q GAO	16.03.2024									
工艺 Process		-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	16.03.2024				All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
											<b>厦门唯恩电气有限公司</b> XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	