


去除/Removed



注意：安装之前，如所使用的插芯上有方形密封圈，需先去掉该密封圈后再进行安装。如需更详细信息，请联系我们。

Note: Before installation, if there is a square seal ring on the used insert, the seal ring shall be removed before installation.

For more details, please contact us.

技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP68/IP69K
- 出线方向: 底部出线
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP68/IP69K
- Cable entry: bottom entry
- Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	HP3A-BK-2H
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			姓名/Name	日期/Date			产品料号 Part No.		1150033201001
绘图 Drawn	YL GAO	28.12.2022	标准化 Stand.	-	-	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
审核 Checked	Q GAO	28.12.2022					1:1	V1.1	33.5g	-	
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	28.12.2022			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	