

日期/Date		档案号		1		2		3		4		5		6									
												技术参数: 插芯: - 插针数: 24+PE - 额定电流: 16A - 额定电压: 500V - 额定脉冲电压: 6kV - 污染等级: 3 - 绝缘阻抗: >10¹⁰Ω - 材料: 聚碳酸酯 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色) - 温度范围: -40℃ - +125℃ - 依据UL 94的阻燃等级: V0 - 可插拔次数: >500 插针: - 接线方式: 弹片连接 - 材料: 铜合金 - 表面处理: 镀银 - 接触电阻: <4mΩ - 线径范围: 0.5-4.0mm²/20-12 AWG (带管形接线端子线径范围: 0.14-2.5mm²/26-14 AWG) - 剥线长度: 10±0.5mm											
												Technical specification: Insters: - No. of contact: 24+PE - Rated current: 16A - Rated voltage: 500V - Rated impulse voltage: 6kV - Pollution degree: 3 - Insulation resistance: >10¹⁰Ω - Material: polycarbonate - Colour: RAL 7032(light grey) - Temperature range: -40℃ - +125℃ - Flammability acc.to UL 94: V0 - Mating cycles: >500 Contacts: - Terminal: spring terminal - Material: copper alloy - Surface: Hard-silver plated - Contact resistance: <4mΩ - Wire gauge: 0.5-4.0mm²/20-12 AWG (For wires with crimped ferrule, wire gauge: 0.14-2.5mm²/26-14 AWG) - Stripping length: 10±0.5mm											
图号		Drawing No.		—		产品代号		Part Code		HE-024-FQ.AV.R		产品料号		Part No.		1220240020002		产品名称		Part Name		—	
比例		Scale		1:2		版本		REV.		V1.0		重量		Weight		223g		数量		Qty.		—	
表面处理		Finish		—		材料		Material		—		All Dimensions in mm		Original Size DIN A 4		WAIN		厦门唯恩电气有限公司		XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		—	
标记		Mark		处数		Number		变更描述/Description		Signature		日期		Date		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date	
绘图		Drawn		TC		YE		03.02.2023		标准化		Stand.		—		—		—		—		—	
审核		Checked		HZ		LAN		03.02.2023		—		—		—		—		—		—		—	
工艺		Process		—		—		—		批准		Approved		HQ		ZHANG		03.02.2023		—		—	