

33.4

21

技术参数:

插芯:

— 插针数: 8

— 额定电流: 10A

— 额定电压: -120V/~50V

— 额定脉冲电压: 0.8kV

— 污染等级: 3

— 依据UL/CSA的额定电压: 50V

— 额定电压(直流电压): 120V

— 绝缘阻抗: >10¹⁰Ω

— 材料: 聚碳酸酯

— 颜色: RAL 7032(浅灰色)

— 温度范围: -40℃ - +125℃

— 依据UL 94的阻燃等级: V0

— 可插拔次数: >500

插针:

— 接线方式: 冷压连接

— 材料: 铜合金

— 表面处理:

· 镀银

· 银金

— 接触电阻: ≤3mΩ

— 线径范围: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)

— 工具:

· 冷压钳: TL02G

· 退针器: TL00

Technical specification:

Insters:

— No. of contact: 8

— Rated current: 10A

— Rated voltage: -120V/~50V

— Rated impulse voltage: 0.8kV

— Pollution degree: 3

— Rated voltage acc.to UL/CSA: 50V

— Rated voltage(direct voltage): 120V

— Insulation resistance: >10¹⁰Ω

— Material: polycarbonate

— Colour: RAL 7032(light grey)

— Temperature range: -40℃ - +125℃

— Flammability acc.to UL 94: V0

— Mating cycles: >500

Contacts:

— Terminal: crimp terminal

— Material: copper alloy

— Surface:

· Hard-silver plated

· Hard-gold plated


— Contact resistance: ≤3mΩ

— Wire gauge: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)

— Tools:

· Crimp contact tool: TL02G

· Contact removal tool: TL00



						表面处理 Finish	—	图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—	产品代号 Part Code	HD-008-FC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1250080200001
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
	GQ.WU	18.04.2022		—	—	1:1	V1.2	8g	—
	审核 Checked	P RAO	18.04.2022						
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HX.K	18.04.2022			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD									