







面板安装开孔图
Panel cut out

技术参数:

插芯:

- 插针数: 64+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.15-1.5\text{mm}^2(20-16\text{ AWG})$
 $/1.5-2.5\text{mm}^2(16-14\text{ AWG})$

工具:

- 冷压钳: TL14(0.5-2.5mm²)
- 退针器: TL13

Technical specification:

Insters:


- No. of contact: 64+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.15-1.5\text{mm}^2(20-16\text{ AWG})$
 $/1.5-2.5\text{mm}^2(16-14\text{ AWG})$

Tools:

- Crimp contact tool: TL14(0.5-2.5mm²)
- Contact removal tool: TL13



					表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
					材料 Material	—				产品代号 Part Code	HD-064-FC/P
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description				签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.			
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	YL GAO	06.12.2023	标准化 Stand.	—	—	2:3	V1.1	86g	—	 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
审核 Checked	Q GAO	06.12.2023									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	06.12.2023						
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	