



技术参数:

插芯:

- 插针数: 2
- 额定电流: 70A
- 额定电压: 1000V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: > 500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 0.5\text{m}\Omega$
- 线径范围: 10-25mm²
- 最大电缆直径: 11mm
- 剥线长度: 15.5mm
- 工具: 冷压钳-TL05

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 2
- Rated current: 70A
- Rated voltage: 1000V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 0.5\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 10-25mm²
- Max. insulation diameter: 11mm
- Stripping length: 15.5mm
- Tools: Crimp contact tool-TL05

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
				材料 Material		-		产品代号 Part Code		HMK70-002-MC	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		1290020100201	
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	
审核 Checked	BQ LUO	18.10.2010		-	-	3:4	V1.0	9.8g	-	-	
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	