



- 技术参数:
- 插针数: 3
 - 额定电流(40℃): 4A
 - 额定电压: 60V
 - 额定脉冲电压: 800V
 - 污染等级: 3
 - 接触电阻: ≤10mΩ
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 锁紧方式: 螺纹式M8*1
 - 电缆类型: PVC, 黑色RAL9005
 - 线规: 0.25mm²
 - 防护等级: IP67
 - 插拔次数: ≥100
 - 温度范围: -25℃ ... +85℃
 - 外壳材料: TPU
 - 插体材料: PA
 - 插针材料: 铜合金
 - 电镀材料: 金

- Technical specification:
- Number of contacts: 3
 - Rated current (40℃): 4A
 - Rated voltage: 60V
 - Rated impulse voltage: 800V
 - Pollution degree: 3
 - Contact resistance: ≤10mΩ
 - Insulation resistance: ≥100MΩ
 - Connector locking system: screw M8*1
 - Cable type: PVC , Black RAL 9005
 - Wire gauge: 0.25mm²
 - Degree of protection: IP67
 - Mating cycles: ≥100
 - Temperature range: -25℃ ... +85℃
 - Material of housing: TPU
 - Material of insert: PA
 - Material of contact: copper alloy
 - Contact plating: Au



例如型号“M8-M03-T-L-PVC”, ”L”表示带线长度, 单位m.
Ex: Part code ”M8-M03-T-L-PVC”,
the ”L” represents the cable length, unit m.

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—				
											材料 Material	—				产品代号 Part Code
标记 Mark	处数 Number	变更描述 Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.					1620034024001
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	2:1					V1.0	47g	—	产品名称 Part Name	—	
审核 Checked	ZM LIN	04.11.2016												 	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LUO	04.11.2016											