


技术参数:

- 插针数: 4
- 额定电流(40℃): 4A
- 额定电压: 30V
- 额定脉冲电压: 800V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 锁紧方式: 螺纹式M8*1
- 电缆类型: PUR, 黑色RAL9005
- 线规: 0.25mm^2
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥ 100
- 温度范围: $-25^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$
- 外壳材料: TPU
- 插体材料: PA
- 插针材料: 铜合金
- 电镀材料: 金

Technical specification:

- Number of contacts: 4
- Rated current (40℃): 4A
- Rated voltage: 30V
- Rated impulse voltage: 800V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 10\text{m}\Omega$
- Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$
- Connector locking system: screw M8*1
- Cable type: PUR, Black RAL 9005
- Wire gauge: 0.25mm^2
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: ≥ 100
- Temperature range: $-25^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$
- Material of housing: TPU
- Material of insert: PA
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au



例如型号”M8-M03-T-L-PUR”, ”L”表示带线长度, 单位m.
Ex: Part code ”M8-M03-T-L-PUR”,
the ”L” represents the cable length, unit m.

针位图 Contact arrangements				
3Pin			4Pin	
接线图 Circuit diagram				
1 棕色brown 3 蓝色blue 4 黑色black			1 棕色brown 2 白色white 3 蓝色blue 4 黑色black	

	表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
	材料 Material	—			产品代号 Part Code	M8-M04-T-1.5-PUR
Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1620044014041
	2:1	V1.0	48.5g	—	产品名称 Part Name	—
2016		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date
绘图 Drawn	ZQ XU	日期/Date	04.12.2016	姓名/Name	—
审核 Checked	ZM LIN	日期/Date	04.12.2016	姓名/Name	—
工艺 Process	—	批准 Approved	YY LUO	日期/Date	04.12.2016