




	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6
D								
C								
B								
A								






电缆直径:D8
Cable outlet:D8

针位排布图
Contact arrangement

8-pole



技术参数:

- 产品系列: M12-A 编码
- 插针数: 8
- 额定电流(40℃): 2A
- 额定电压: 60V
- 额定脉冲电压: 800V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: ≤10mΩ
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: >100
- 温度范围: -40℃~+85℃
- 绝缘阻抗: ≥100MΩ
- 接线方式: 螺钉锁紧
- 线径范围: max.0.5mm² (max.AWG20)
- 锁紧扭矩: 0.2Nm (螺钉接线)
- 电缆直径: 6-8mm
- 电缆剥线长度: 20mm
- 导线剥线长度: 5mm

材料特性:

- 锁紧螺帽: 金属
- 插针材料: 铜合金
- 插针表面处理: 镀金
- 外壳材料: 锌合金
- 绝缘材料: PA

符合标准: IEC 61076-2-101

Technical specification:

- Series: M12 A-Code
- Number of contacts: 8
- Rated current(40℃): 2A
- Rated voltage: 60V
- Rated impulse voltage: 800V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: ≤10mΩ
- Degree of protectio: IP67
- Mating cycles: >100
- Temperature range: -40℃ - +85℃
- Insulation resistance: ≥100MΩ
- Termination method: screw connection
- Wire gauge: max.0.5mm² (max.AWG20)
- Torque: 0.2Nm (screw terminal blocks)
- Cable Outlet: 6-8mm
- Stripping length of the sheath: 20mm
- Stripping length of the individual wire:5mm

Material properties :

- Material of locking system: Metal
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au
- Material of housing : Zinc die-cast
- Material of Insert: PA

Standards: IEC 61076-2-101

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	M12-M08A-T-D8-SH
										产品料号 Part No.	1630084112002
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn	YL YE	25.07.2022	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.1	55.3g	—	—	—
审核 Checked	ZQ XU	25.07.2022									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	25.07.2022	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD			