

日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6									
												插针数 Contacts	电缆出口直径φ Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight							
技术参数: - 产品系列: M17 - 插针数: 9(5+3+PE) - 插针分布: 5 3+PE - 插针直径(mm): ø0.6 ø1.0 - 接线范围(mm²): 0.14-0.5 0.03-1.5 - 接线方式: 冷压连接 - 额定电流(25℃): 3.6A 14A - 额定电压: 63V 630V - 额定脉冲电压: 1.5KV 6KV - 过电压保护等级: III - 污染等级: 3 - 插针需单独订购。 机械参数: - 外壳材质: 铜合金, 锌合金 - 外壳表面处理: 镀镍 - 插芯材质: PBT - 密封材质: 氟橡胶 - 温度范围: -40℃...+130℃ - 电缆直径: ø6-12mm - 插拔次数: >500 - 防护等级: IP67 Technical specification: - Series: M17 - Number of contacts: 9(5+3+PE) - Contact arrangement: 5 3+PE - Contact diameter(mm): ø0.6 ø1.0 - Wire gauge(mm²/AWG): 0.14-0.5 0.03-1.5 - Terminal: Crimp - Rated current(25℃): 3.6A 14A - Rated voltage: 63V 630V - Rated impulse voltage: 1.5KV 6KV - Overvoltage category: III - Pollution degree: 3 Mechanical specification: - Material of housing: CuZn,Zinc(GD-Zn) - Finish of housing: Nickel-plated - Material of Insert: PBT - Material of sealing: FPM - Temperature range: -40℃...+130℃ - Cable Outlet: ø6-12mm - Mating cycles: >500 - Degree of protection: IP67 - Contact need to be ordered separately.												9(5+3+PE)	6-9.5mm	1650094202502	M17-FC04/5-T-D9.5-SH	63g							
													9.5-12 mm	1650094202500	M17-FC04/5-T-D12-SH	59.6g							
													6-9.5mm	1650094102500	M17-MC04/5-T-D9.5-SH	63g							
													9.5-12 mm	1650094102501	M17-MC04/5-T-D12-SH	62.1g							
												针位排布图/Contact arrangement											
												FC04/5(母)		MC04/5(公)									
												表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—					
												材料 Material		—		产品代号 Part Code		M17-XC04/5-T-Dxx-SH					
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight		数量 Qty.		产品料号 Part No.		—	
绘图 Drawn		ZH SU		02.08.2022				—		—		1:1		V1.0		—		—		产品名称 Part Name		—	
审核 Checked		ZQ XU		02.08.2022				—		—		—		—		—		—		—		—	
工艺 Process		—		—				批准 Approved		HQ ZHANG		02.08.2022						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	