

技术参数:

- 产品系列: MR23
- 插针数: 9
- 插针直径(mm): $8\phi 1+1\phi 2$
- 接线范围(mm²): 0.03-1.0 + 0.35-2.5
- 接线方式: 冷压连接
- 额定电流(25℃): 10A
- 额定电压: 160V
- 额定脉冲电压: 2.5KV
- 过电压保护等级: III
- 污染等级: 3
- 插针需单独订购.

机械参数:





- 外壳材质: 锌合金
- 外壳表面处理: 镀镍
- 插芯材质: PBT
- 密封材质: 氟橡胶
- 温度范围: -40℃...+130℃
- 插拔次数: >500
- 防护等级: IP67

Technical specification:


- Series: MR23
- Number of contacts: 9
- Contact diameter(mm): $8\phi 1+1\phi 2$
- Wire gauge(mm²): 0.03-1.0 + 0.35-2.5
- Terminal: Crimp
- Rated current(25℃): 10A
- Rated voltage: 160V
- Rated impulse voltage: 2.5KV
- Overvoltage category: III
- Pollution degree: 3

Mechanical specification:



- Material of housing: Zinc(GD-Zn)
- Finish of housing: Nickel-plated
- Material of Insert: PBT
- Material of sealing: FPM
- Temperature range: -40℃...+130℃
- Mating cycles: >500
- Degree of protection: IP67
- Contact need to be ordered separately.



面板安装开孔图 Panel cut out



针位排布图 Contact arrangement



						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	
		变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		MR23-009X-BKP26-SE-0D2.7	
标记 Mark	处数 Number									产品料号 Part No.	
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	L CHEN	20.06.2022		标准化 Stand.	—	—		1:1	V1.0	—g	—
审核 Checked	ZQ XU	20.06.2022									
工艺 Process	—	—		批准 Approved	HQ ZHANG	20.06.2022		 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
										 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	