

日期/Date		图样号 Drawing No.		1		2		3		4		5		6																																																																																																																																			
技术参数:						插针数 Contacts		电缆出口直径 Cable outlet		产品料号 Cable outlet		型号 Part Code		重量 Weight																																																																																																																																			
- 产品系列: MR23 - 插针数: 12 - 插针直径(mm) : $\varnothing 1$ - 接线范围(mm²/AWG): 0.03-1.0/AWG32-16 - 接线方式: 冷压连接 - 额定电流(25℃): 7A - 额定电压: 160V - 额定脉冲电压: 2.5KV - 过电压保护等级: III - 污染等级: 3 - 插针需单独订购。						12	4.5-8 mm	1810124213001	MR23-012-T-D8-SH		88g																																																																																																																																						
							6-10 mm	1810124213002	MR23-012-T-D10-SH		88g																																																																																																																																						
							9-14.5 mm	1810124213003	MR23-012-T-D14.5-SH		87g																																																																																																																																						
机械参数:						针位排布图 Contact arrangement																																																																																																																																											
- 外壳材质: 铜合金, 锌合金 - 外壳表面处理: 镀镍 - 插芯材质: PBT - 密封材质: 氟橡胶 - 温度范围: -40℃...+130℃ - 电缆直径: 4.5-14.5mm 屏蔽 - 插拔次数: >500 - 防护等级: IP67																																																																																																																																																	
						比例 Scale: 2:1																																																																																																																																											
Technical specification: - Series: MR23 - Number of contacts: 12 - Contact diameter(mm): $\varnothing 1$ - Wire gauge(mm²/AWG): 0.03-1.0/AWG32-16 - Terminal: Crimp - Rated current(25℃): 7A - Rated voltage: 160V - Rated impulse voltage: 2.5KV - Overvoltage category: III - Pollution degree: 3																																																																																																																																																	
Mechanical specification: - Material of housing: CuZn,Zinc(GD-Zn) - Finish of housing:Nickel-plated - Material of Insert:PBT - Material of sealing:FPM - Temperature range: -40℃...+130℃ - Cable Outlet: 4.5-14.5mm Shielded - Mating cycles: >500 - Degree of protection: IP67 - Contact need to be ordered separately.						<table><tr><td colspan="2">标记 Mark</td><td colspan="2">处数 Number</td><td colspan="2">变更描述/Description</td><td colspan="2">签名 Signature</td><td colspan="2">日期 Date</td><td colspan="2">表面处理 Finish</td><td colspan="2">图号 Drawing No.</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">材料 Material</td><td colspan="2">产品代号 Part Code</td><td colspan="2">MR23-012-T-DXX-SH</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">产品料号 Part No.</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">产品名称 Part Name</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">绘图 Drawn</td><td colspan="2">TC CHEN</td><td colspan="2">30.10.2019</td><td colspan="2">标准化 Stand.</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">1:1</td><td colspan="2">版本 REV.</td><td colspan="2">V1.3</td></tr><tr><td colspan="2">审核 Checked</td><td colspan="2">QZ XU</td><td colspan="2">30.10.2019</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">重量 Weight</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">工艺 Process</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">批准 Approved</td><td colspan="2">HQ ZHANG</td><td colspan="2">30.10.2019</td><td colspan="2">数量 Qty.</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr></table>										标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		表面处理 Finish		图号 Drawing No.		-												材料 Material		产品代号 Part Code		MR23-012-T-DXX-SH														产品料号 Part No.		-														产品名称 Part Name		-		绘图 Drawn		TC CHEN		30.10.2019		标准化 Stand.		-		1:1		版本 REV.		V1.3		审核 Checked		QZ XU		30.10.2019								重量 Weight		-		工艺 Process		-		-		批准 Approved		HQ ZHANG		30.10.2019		数量 Qty.		-														All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
						标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		表面处理 Finish		图号 Drawing No.		-																																																																																																																													
																材料 Material		产品代号 Part Code		MR23-012-T-DXX-SH																																																																																																																													
												产品料号 Part No.		-																																																																																																																																			
												产品名称 Part Name		-																																																																																																																																			
绘图 Drawn		TC CHEN		30.10.2019		标准化 Stand.		-		1:1		版本 REV.		V1.3																																																																																																																																			
审核 Checked		QZ XU		30.10.2019								重量 Weight		-																																																																																																																																			
工艺 Process		-		-		批准 Approved		HQ ZHANG		30.10.2019		数量 Qty.		-																																																																																																																																			
												All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																																																																																	
1						2						3						4						5						6																																																																																																																			